

Rozvrh servisu - Mondeo ZETEC/ZETEC-E AUTOMATICKÁ (01/1993 -)

		1 Roky(ů) (10000 ml)	2 Roky(ů) (20000 ml)	3 Roky(ů) (30000 ml)	4 Roky(ů) (40000 ml)	5 Roky(ů) (50000 ml)	6 Roky(ů) (60000 ml)	7 Roky(ů) (70000 ml)	8 Roky(ů) (80000 ml)	9 Roky(ů) (90000 ml)	10 Roky(ů) (100000 ml)	11 Roky(ů) (110000 ml)	12 Roky(ů) (120000 ml)	13 Roky(ů) (130000 ml)	14 Roky(ů) (140000 ml)	15 Roky(ů) (150000 ml)	16 Roky(ů) (160000 ml)	17 Roky(ů) (170000 ml)	18 Roky(ů) (180000 ml)	19 Roky(ů) (190000 ml)	20 Roky(ů) (200000 ml)	
Vnějšík vozidla																						
Motor	Znovu naplňte motorovým olejem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brzdová kapalina	Kontrola množství - v případě abnormální ztráty kapaliny se musí na zjištění a opravu vystavit zvláštní objednávka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pneumatiky	Serížení tlaku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Náhradní kolo	Serížení tlaku, kontrola opotřebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svetlo zavazadlového prostoru +	Kontrola cinnosti - je-li to možné	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Matice kola	Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. Zkontrolujte poškození ráfku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kryty kol	Kontrola poškození, zvlášte u zádržného systému	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servisní upomínací nálepka	Připevněte na sloupek B na straně řidiče	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Prodloužená údržba	
Brzdový filtr	Každé 2 roky - výměna - brzdová kapalina (operace 12 154 4)
Klimatizace	Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesnosti vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)
Systém chlazení	Každé 4 roky - kontrola/vycištění tlakové zátky, výměna tesnění, je-li poškozené
Systém chlazení	Každých 6 let - modrá/zelená chladicí kapalina. Vypuštění, výplach a nové naplnění tmavě červenou kapalinou Super Plus (operace 24 122 4)
Systém chlazení	Každých 10 let - oranžová/ružová chladicí kapalina. Vypuštění, výplach a nové naplnění Super Plus (operace 24 122 4)
Systém chlazení	Každých 10 let - vypuštění, výplach a nové naplnění tmavě červenou kapalinou Super Plus(operace 24 122 4)
Hnací remen vackového hřídele	Každých 150.000 km / 10 let - výměna (s automatickým napínákem) (operace 21 304 9)
Hnací remen vackového hřídele, napínáky a kladky	Každých 120.000 km / 5 let - výměna (bez automatického napínáku)
Vule ventilu	Každých 150.000 km / 10 let - kontrola. Zetec (s automatickým napínákem). Je-li potřeba serížení, musí se vystavit zvláštní objednávka (operace 21 213 5)
Airbagy	Po 15 letech - výměna (operace 40 700 0, 40 701 0)

+ každoroční kontrola karosérie & laku:

Během těchto úkonů by se měla provést vizuální kontrola karosérie a laku - viz podrobný kontrolní list, lze-li použít.